

DATA: GENNAIO 2021

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO: SOTTOSCOCCA**

**CODICE: 80.0099**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Sottoscocca ad alta resistenza chimica e fisica.

Particolarmente studiato per eliminare l'effetto combinato abrasione/corrosione di sottoscocche, scatolati, portiere, cofani, vano-motore, alloggiamento dei fari, ecc., dove è difficile il controllo visivo dello stato di deterioramento delle parti sottoposte ad ossidazioni causate dalle avversità climatiche dell'ambiente.

### **SPECIFICHE DI FORNITURA:**

**Contenuto netto** 400 ml

**Aspetto** Bombola contenente liquido sotto pressione

**Colore** Nero

**Odore** Tipico

**Densità a 20°C** 0,85 ÷ 0,90 g/ml

**Punto di infiammabilità** inf. 0° C

### **ETICHETTATURA:**



Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.** Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo:640 g/Litro