

DATA: Marzo 2022

**SCHEDA TECNICA**PRODOTTO: OLIO DI VASELINACODICE: 80.0017PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Olio protettivo ad elevato grado di purezza.

La vaselina spray è un lubrificante protettivo che protegge i metalli come alluminio, rame, ottone, cromo, acciaio, ecc. in modo affidabile e sicuro da acidi, basi e Sali. Idrorepellente, resiste agli agenti atmosferici. Indicato per lubrificare meccanismi delicati, antenne, contatti batteria, serrature, guide per tendaggi. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

ISTRUZIONI D'USO:

Utilizzare tra +10 °C e +25 °C.

Durante l'impiego utilizzare protezioni personali adeguate (guanti, occhiali e mascherine).

Pulire la superficie da impurità e polvere. Rimuovere eventuale ruggine dai metalli. Mascherare le parti da non trattare. Scuotere vigorosamente la bombola per 2 minuti. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Applicare piccole quantità alla volta sino ad ottenere la copertura desiderata. La massima efficienza si ottiene dopo l'evaporazione del solvente.

Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta e altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in luoghi protetti dal vento, e in ambienti ben ventilati. Seguire i testi di avvertimento sulle etichette.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Contenuto netto         | 400 ml                              |
| Aspetto                 | Bombola con liquido sotto pressione |
| Colore                  | Incolore                            |
| Odore                   | Tipico                              |
| Densità a 20°C          | 0,57 ÷ 0,60 g/ml                    |
| Pressione a 20°C        | 4,0 ± 0,5 bar                       |
| Pressione a 50°C        | 8,0 ± 0,5 bar                       |
| Punto di infiammabilità | inf. 0° C                           |

ETICHETTATURA: tutti i prodotti Areco Italia sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II e successive modifiche o aggiornamenti.

RISPETTO DELL' AMBIENTE: Areco Italia si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

SMALTIMENTO: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

ESONERO RESPONSABILITA': queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Areco Italia è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Areco Italia.